

Lejebetingelser

Udlejer:	Egolift EH Maskinfabrik ApS Smedevej 5 6683 Føvling
Lejer:	XXXXXX
Udlejers produkt:	Containerloader Type CBL T2
Månedlig leje:	xxxx,- DKK excl. moms
Lejebetingelser:	Maskinen er lejet fra xx.xx.xx Lejemålet kan fra både lejer og udlejers side opsiges med 3 måneders varsel. Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part er ikke tilladt. Lejen skal hver den første i måneden indbetales på følgende konto: 9676 8775634805
Tilbagelevering:	CBL T2 tilbageleveres rengjort og i samme stand som ved lejemålets start- dog med undtagelse af almindelig slid og ælde.
Vedligeholdelse:	Lejer skal selv sørge for alm. vedligehold.
Reparationer og skader:	Lejer må ikke formidle reparation uden udlejers tilladelse. Ved opstået fejl på maskinen skal udlejer straks kontaktes – der må under ingen omstændigheder påbegyndes reparation uden udlejers tilladelse. Alle reparationer skal udføres / godkendes af udlejer. Der må ikke anvendes andre reservedele end de til maskinen foreskrevne.

s.1

Udlejer _____
Egon Hansen

Lejer _____

Beskrivelse af containerloader CBL T2

GENERELT:

Type CBL T2 er en maskine, som er udviklet til læsning af løsmelsprodukter i en 20 og 40 fods container.

Produkter som fiskemel, malt, korn, plastic og andre lignende produkter kan læsses meget effektivt

Fordele: Optimal læsning i hjørner op til taget.

Kort læssetid og ren læsning.

Mobil for forskellige læssteder.

Læsning tager ca.30 minutter.

FUNKTION:

Læsseren bliver koplet på en truck med mindst 2,5 ton læsekapacitet. Trucken kører ind under eksisterende udlæsningsbælg. Containeren bakker til fyldeposition.

Operatøren starter læsseren. På signal fra operatøren kører bilen baglæns.

Når udløbet er nået til containerens endevæg, er der fyldt ca. 70 % i. De sidste 30 % bliver fyldt i når bilen kører fremad. Hvis presset fra udløbet bliver for højt, stopper læssemotoren automatisk, bilen køres en smule fremad på signal fra operatøren og læssemotoren startes igen af operatøren.

TEKNISK BESKRIVELSE:

- Maskinen er udført i stål 52 og stål 37
- Rørene er letvægtsglasfiberrør
- Fri længde udløbsrør 5.000 mm.

Læsseren består af to specialkonstruerede fødesnegle, drevet af to uafhængige af hinanden direkte påkoblede 3,5 kW gearmotorer.

Special konstrueret indløbstud for nem og hurtig påkobling til intern læssebælg.

Komplet styretavle og kontrolpanel. Trådløs betjening.

Leveret klar for sammenkobling til en 32 Amp, 3x400 Volt +N+PE hovedkabler.